

# GEMINO – AUSWAHLHILFE

Wählen Sie den Gemino-Rollator, der zu 100% zu Ihnen passt


# strack

# GEMINO



GEMINO 20	GEMINO 30 Carbon	GEMINO 30 Comfort	GEMINO 60	GEMINO 30 Walker	GEMINO 60 Walker	GEMINO 30 SpeedControl	GEMINO 30 Parkinson
Leichter Design-Rollator. Hervorragende Funktionen zum attraktiven Preis.	Unser Original. Preisgekröntes Design vereint mit hoher Wendigkeit im Innenbereich und starker Leistung im Aussenbereich. Viele Farboptionen und umfangreiches Zubehör für eine einfache, individuelle Anpassung.	Entwickelt für komfortables Gehen im Innen- und Aussenbereich, auch auf unebenem Gelände. Grosse, weiche Räder ermöglichen das mühelose Überwinden von Hindernissen.	Für jede Art von Gelände und starke Beanspruchung entwickelt. Leicht und trotzdem robust.	Leichte Gehhilfe mit verstellbarer Unterarmauflage. Der perfekte Begleiter, wenn Sie zusätzliche Unterstützung und Stabilität im Innenbereich benötigen. Auch für das Gehtraining geeignet.	Optimale Unterstützung und Stabilität – im Innen- und Aussenbereich. Vereint das komfortable Laufverhalten und die Stabilität des Gemino 60 mit der zusätzlichen Unterstützung und Sicherheit, die Sie von einer Gehhilfe erwarten.	Für zusätzliche Sicherheit werden die Bremsen an den Hinterrädern bei einer plötzlichen Beschleunigung automatisch aktiviert. Für das Gehtraining geeignet.	Speziell für Personen mit Parkinson entwickelt. Mit Schleppbremse, für ein gleichmässiges Gehtempo, Umkehrbremsystem und Laserlicht zur Hilfe beim «Freezing».
Verwendung im Innen- und Aussenbereich	Verwendung im Innen- und Aussenbereich, hauptsächlich in der Stadt	Verwendung im Innen- und Aussenbereich, auch auf unwegsamem Gelände.	Vorwiegend Verwendung im Aussenbereich, auch auf unwegsamem Gelände, gelegentlich Innenbereich	Verwendung im Innenbereich	Verwendung im Innen- und Aussenbereich, auch auf unebenem Untergrund	Verwendung im Innen- und Aussenbereich, hauptsächlich in der Stadt	Verwendung im Innen- und Aussenbereich, hauptsächlich in der Stadt
Tägliche Nutzung	Tägliche Nutzung	Tägliche / aktive Nutzung	Aktive Nutzung / starke Beanspruchung	Tägliche Nutzung / Gehtraining	Tägliche Nutzung / Gehtraining	Tägliche Nutzung	Tägliche Nutzung
150 kg 130 kg (M) 125 kg (S)	150 kg 130 kg (M) 125 kg (S)	150 kg 130 kg (M)	150 kg 150 kg (M)	150 kg 130 kg (M)	130 kg 130 kg (M)	100 kg	130 kg 130 kg (M)
1500 - 2000 mm 1350 - 1700 mm (M) 1250 - 1650 mm (S) Auch für Kinder geeignet	1500 - 2000 mm 1350 - 1700 mm (M) 1250 - 1650 mm (S) Auch für Kinder geeignet	1500 - 2000 mm 1350 - 1700 mm (M)	1500 - 2000 mm 1350 - 1700 mm (M)	1500 - 2000 mm 1350 - 1700 mm (M)	1500 - 2000 mm 1350 - 1700 mm (M)	1500 - 2000 mm 1350 - 1700 mm (M) 1250 - 1650 mm (S) Auch für Kinder geeignet	1500 - 2000 mm 1350 - 1700 mm (M)
Kleiner Wendekreis für hohe Wendigkeit im Innenbereich	Kleiner Wendekreis für hohe Wendigkeit im Innenbereich	Extragrosse und weiche Räder sorgen für ultimativen Komfort und einfache Überwindung jedes Hindernisses	Extra breiter und langer Rahmen für besondere Stabilität	Höhenverstellbare Unterarmauflage für mehr Halt und Stabilität	Höhenverstellbare Unterarmauflage für mehr Halt und Stabilität	Kleiner Wendekreis für hohe Wendigkeit im Innenbereich	Kleiner Wendekreis für hohe Wendigkeit im Innenbereich
	Einfache Personalisierung durch Rahmenfarben und Taschenfarben. Breites Angebot an Zubehör		Extragrosse und weiche Räder sorgen für ultimativen Komfort und einfache Überwindung jedes Hindernisses	Kleiner Wendekreis für hohe Wendigkeit im Innenbereich	Extra breiter und langer Rahmen für besondere Stabilität	Bei einer plötzlichen Beschleunigung leisten die SpeedControl-Räder automatisch Widerstand	Schleppbremse: Der Rollator hält sofort an, sobald die Bremse losgelassen wird
	Gemino 30 Carbon nur in Karbon schwarz erhältlich	Extrastarke Tasche (10 kg Tragkraft)			Extragrosse und weiche Räder sorgen für ultimativen Komfort und einfache Überwindung jedes Hindernisses		Verlangsamungsbremse bietet zusätzlichen Widerstand und fördert ein gleichmässiges Gehtempo
	Superleicht: 5,4 (M) / 5,6 kg Karbon Version erhältlich für einfachen Transport und leichtes Heben		Extrabreite Sitzfläche		Extrastarke Tasche (10 kg Tragkraft)		Laserlicht kann aktiviert werden, um Gehblockade zu überwinden

# GEMINO FAMILIE – TECHNISCHE DATEN



	GEMINO 20			GEMINO 30 GEMINO 30 Carbon			GEMINO 30 Comfort		GEMINO 60		GEMINO 30 Walker		GEMINO 60 Walker		GEMINO 30 SpeedControl			GEMINO 30 Parkinson		
	20	20M	20S	30	30M	30S	30	30M	60	60M	30	30M	60	60M	30	30M	30S	30	30M	
<b>ABMESSUNGEN</b>																				
Maximales Körpergewicht des Fahrers	kg	150	130	125	150	130	125	150	130	150	150	150	130	130	100	100	100	130	130	
Empfohlene Grösse des Benutzers	mm	1500 - 2000	1350 - 1700	1250 - 1650	1500 - 2000	1350 - 1700	1250 - 1650	1500 - 2000	1350 - 1700	1500 - 2000	1350 - 1700	1500 - 2000	1350 - 1700	1500 - 2000	1350 - 1700	1500 - 2000	1350 - 1700	1250 - 1650	1500 - 2000	1350 - 1700
Maximale Traglast im Korb	kg	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	5	5	10	10	5	5	5	5	5
Gesamtlänge <b>A</b>	mm	650	650	680	650	650	680	680	680	740	740	650	650	740	740	650	650	680	650	650
Gesamtbreite <b>B</b>	mm	600	600	550	600	600	550	600	600	640	640	610	610	640	640	600	600	550	600	600
Gesamtwicht ohne Korb (mit Korb)	kg	7,1 (7,3)	7,0 (7,2)	6,6 (6,8)	7,1 (7,4) 5,6 (5,9) Karbon	7,0 (7,3) 5,4 (5,7) Karbon	6,6 (6,8)	8 (7,7)	7,8 (7,5)	8,5 (8,8)	8,2 (8,5)	10,6 (10,9)	10,4 (10,7)	11,8 (12,1)	11,6 (11,9)	8,7 (8,9)	8,6 (8,8)	8,2 (8,4)	7,5 (7,8)	7,4 (7,7)
Breite zwischen der Mitte der Handgriffe <b>C</b>	mm	470	470	420	470	470	420	470	470	510	510	255	255	320	320	470	470	420	470	470
Sitzhöhe <b>D</b>	mm	620	550	480	620	550	480	640	570	620	530	620	550	620	530	620	550	480	620	550
Gesamthöhe <b>E</b>	mm	780 - 1000	690 - 880	650 - 770	780 - 1000	690 - 880 730 - 880 Karbon	650 - 770	800 - 1020	710 - 900	760 - 950	730 - 830	980 - 1115	840 - 1000	985 - 1155	895 - 985	780 - 1000	690 - 880	650 - 770	780 - 1000	690 - 880
Gesamthöhe zusammengeklappt	mm	800	760	690	800	760	690	820	770	840	800	970	890	1090	1010	800	760	690	800	760
Gesamtlänge zusammengeklappt	mm	650	650	680	650	650	680	680	680	740	740	650	650	740	740	650	650	680	650	650
Gesamtbreite zusammengeklappt	mm	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	355	355	355	355	230	230	230	230	230
Durchmesser der Vorderräder <b>F</b>	mm	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	230 x 42	230 x 42	280 x 42	280 x 42	200 x 36	200 x 36	280 x 42	280 x 42	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36
Durchmesser der Hinterräder <b>G</b>	mm	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	230 x 42	230 x 42	230 x 42	230 x 42	200 x 36	200 x 36	230 x 42	230 x 42	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36
<b>LEISTUNG</b>																				
Wendekreis	mm	840	840	790	840	840	790	880	880	950	950	840	840	950	950	840	840	790	840	840
<b>FARBAUSWAHL</b>																				
Grey		√	√	√																
Black					√															
Silver grey					√ Karbon n/v	√ Karbon n/v	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Champagne					√ Karbon n/v	√ Karbon n/v														
Sapphire blue					√ Karbon n/v	√ Karbon n/v		√	√										√	√
Pink					√ Karbon n/v		√													√
Apple green					√ Karbon n/v	√ Karbon n/v														
Scarlet red					√ Karbon n/v	√ Karbon n/v		√	√											
<b>ZERTIFIKATE</b>																				
CE		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
EN 12182		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
ISO 11199-2		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
ISO 11199-3												√	√	√	√					